

# PHARGALIS™ 3 / O<sub>2</sub>



*PHARGALIS™ è la soluzione Air Liquide per l'industria farmaceutica*

Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages: 1079 - 1120

## Applicazione

Diverse applicazioni dell'industria farmaceutica: atmosfera controllata per la coltura cellulare in incubatori o bioreattori, etc.

## Informazioni per il trasporto

### Gas compressi

Designazione ufficiale	Ossigeno, compresso
UN-No	1072
ADR Classe	Classe 2
	Codice di classificazione 1 0

### Gas liquidi refrigerati

Designazione ufficiale	Ossigeno, liquido refrigerato
UN-No	1073
ADR Classe	Classe 2
	Codice di classificazione 3 0



## Schede di sicurezza

Gas compresso : AL.097A PH

Collegamento: [https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds\\_al\\_097a\\_ph.pdf?VersionId=cB9.1L.5UvJ4uW.hpG8VEqbPXoX0Ny77](https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds_al_097a_ph.pdf?VersionId=cB9.1L.5UvJ4uW.hpG8VEqbPXoX0Ny77)

Gas liquido refrigerato : AL.097A PH

Collegamento: <https://industria.airliquide.it/qhse-schede-di-dati-di-sicurezza/elenco-schede-di-dati-di-sicurezza>

## Proprietà fisiche

Peso molecolare	32 g/mol
Densità relativa:	
Densità relativa, gas	1,1 (aria=1)
Densità relativa, liquido	1,1 (aria=1)
Densità relativa, gas liquefatto	1,1 (aria=1)
Colore	incolore
Odore	inodore
CAS numero	7782-44-7

## Caratteristiche

**Identificazione dei pericoli:** comburente, alimenta la combustione, può reagire violentemente con materiali combustibili.

**Campo di infiammabilità:** ossidante

**Esposizione personale:** Evitare atmosfere ricche di ossigeno (>21%)  
Indossare guanti e occhiali protettivi per evitare il rischio di ustioni o congelamento criogenico in caso di gas refrigerato. Non fumare.



## Equipaggiamento bombole

### Raccordo Valvola

2-UNI 11144/2005: W 21,7 x 1/14" destro - maschio

### Colore ogiva:

bianco (RAL 9010)



## Specifiche prodotto

Purezza (% Vol. abs) <u>O<sub>2</sub></u>	Impurezze (ppm v/v)	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione	Contenuto (m <sup>3</sup> )	Codice prodotto
≥ 99,5 %	H <sub>2</sub> O (5 bar) ≤ 67	Bombola	50L SMARTOP	200 bar	10 m <sup>3</sup>	I1030L50S2A001
	CO ≤ 5	Pacco bombole	V16*50L	200 bar	160 m <sup>3</sup>	I1030V16R2A001
	CO <sub>2</sub> ≤ 300	Liquido	-	-	-	I1127RG

## Informazioni supplementari

Prodotto conforme alle Farmacopee in vigore per l'Ossigeno (Ph. Eur., USP-NF, JP-Ph.)

Prodotto e controllato in conformità alle Good Manufacturing Practice (GMP) per gli Eccipienti Farmaceutici.

(Riferimento: IPEC-PQG - The Joint Good Manufacturing Practices Guide for Pharmaceutical Excipients)



Gas compresso in bombole e pacchi prodotto e condizionato utilizzando elettricità rinnovabile al 100%.

## Limiti di responsabilità

AIR LIQUIDE ITALIA e/o le sue consociate (di seguito "AIR LIQUIDE") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

AIR LIQUIDE non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.

AIR LIQUIDE non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITA' COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITA' A UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.

Le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienza tecniche attualmente disponibili presso AIR LIQUIDE.

Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.

Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. AIR LIQUIDE potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

E' rigorosamente proibito copiare o riprodurre, in tutto o in parte, la presente Scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica.

La presente Scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute, o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di AIR LIQUIDE. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente Scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di AIR LIQUIDE o di un soggetto terzo da cui AIR LIQUIDE ha ottenuto il diritto di usarli nella presente Scheda tecnica. L'usa di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all' approvazione per iscritto di AIR LIQUIDE.