ANTIRITORNO PARAFIAMMA ARDF 665 FF FG



- Valvola antiritorno di fiamma
- Montaggio su riduttore e punto di utilizzo
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Taglio, Trattamento termico, Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

Gli antiritorno di fiamma sono dispositivi di protezione e sicurezza. Sono raccomandati per tutte le applicazioni "Fiamma" con gas combustibili e/o ossigeno. Proteggono le apparecchiature e le tubazioni da pericolose inversioni di gas e flashback.

Progettato per la messa in opera di:

Idrogeno, Acetilene, Metano, Propano, Propilene

Specifiche

Rispettare la direzione del flusso di gas

Pressione massima di esercizio / Portata massima:	C3H8 : 5 bar / 17..5 m3/h
Conformità:	ISO 5175 classe 1 e EN 730-1

INFO +

Sostituzione sistematica in caso di flashback o deterioramento.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
154175	ARF 665 FF FG G3/8 LH - G3/8 LH M	C2H2, C3H6, C3H8, CH4, Altri CnHm	G 3/8 BSPP LH F	G 3/8 BSPP LH M	Ottone

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com