RIDUTTORI
DIM GLC 25-3-5 T-PURGE EPDM



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su bombola
- Adatto ai gas liquefatti corrosivi allo stato gassoso
- In acciaio inox

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Progettato per la messa in opera di:
Ammoniaca, Miscele reattive, Diossido di zolfo

Eccetto:
Diossido di carbonio

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C..... 25 bar
Portata nominale in Azoto..... 5 m³/h*
Pressione di apertura valvola di sicurezza ..... 5 bar

Trattamento sottovuoto possibile per pulizie occasionali, Tasso di fuga interno / esterno ≤ $3x10^{-9}$ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

Materiali

Corpo ..... Acciaio inox 316L
Sede ..... Acciaio inox 316
Valvola principale..... Acciaio inox 316L, guarnizione in PTFCE
Diaframma..... Hastelloy C®
Filtro..... Monel 400®
Valvola di sicurezza: .... Acciaio inox/EPDM
Tenuta..... PTFCE

Manuale d'uso

OP 150

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas
Connessione di uscita: 2 uscite G 3/8 BSPP femmina
Connessione valvola di sicurezza: Raccordo doppio anello in acciaio inox 6mm

IT-it_DIM GLC 25-3-5 T-PURGE EPDM version 2 - 2026-10-29 17:25:01 - Photo Credit: - pagina 2/2