

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DCN800 AG 50-6-600 FOOD

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas ALIGAL
- In ottone nichelato

Industria Agro-Alimentare, Bevande

Dominio d'applicazione

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C 50 bar

Portata nominale in Azoto 600 m³/h*

Filtro in entrata 100 microns

Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo Ottone nichelato

Sede Ottone

Valvola principale NBR

Diaframma PA-FKM, EPDM

Filtro Monel®

Manometro Meccanismo in lega di rame, Ø
50mm

Tenuta Rame, EPDM


Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004

In evidenza

Compatto e robusto: Corpo in ottone pressofuso. Pratico: Facile manutenzione senza smontare il tubo.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 94 mm
Altezza (H) : 218 mm
Profondità (D) : 127 mm
Ø1 : 50 mm
Peso netto : 2.5 kg




Manuale d'uso

OP 212

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1" femmina
Connessione di uscita: G 1 BSPP femmina

Curva di portata



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
193962	RID DCN800 AG 50-6-600 FOOD	Aria, CO2, H2, Gas inerti, O2	50 bar	6 bar	600 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Ottone