



*LASAL è la gamma Air Liquide dedicata alle applicazioni laser*

### Applicazione

Miscela di gas per sorgenti laser CO2

### Informazioni per il trasporto

#### Gas compressi

Designazione ufficiale	Gas compresso, N.A.S
UN-No	1956
ADR Classe	Classe 2
	Codice di classificazione 1 A



### Schede di sicurezza

Gas compresso : AL.5.13.18

Collegamento: [https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds\\_al\\_5.13.18.pdf?VersionId=bF2BL2X1CKR0MNIre.jQg0cStuY1bdjr](https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds_al_5.13.18.pdf?VersionId=bF2BL2X1CKR0MNIre.jQg0cStuY1bdjr)

### Proprietà fisiche

Densità relativa:	
Densità relativa, gas	minore o prossima a quella dell'aria
Colore	incolore
Odore	inodore

### Caratteristiche

**Identificazione dei pericoli:** contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Asfissiante in alte concentrazioni.

**Campo di infiammabilità:** non infiammabile

**Esposizione personale:** Assicurare una adeguata ventilazione. Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di manipolazione di bombole.



### Equipaggiamento bombole

#### Raccordo Valvola

8-UNI 11144/2005: W 24,51 x 1/14" destro - femmina

#### Colore ogiva:

verde brillante (RAL 6018)



### Specifiche prodotto

Composizione (% Vol. abs)		Impurezze (ppm v/v)	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione	Contenuto (m <sup>3</sup> )	Codice prodotto
CO <sub>2</sub>	5 % ± 0,25 %	H <sub>2</sub> O (5 bar) ≤ 5	Bombola	50L	200 bar	10 m <sup>3</sup>	I6636L50R2A001
N <sub>2</sub>	35 % ± 1,75 %	CnHm ≤ 1					
He	Resto						

## Limiti di responsabilità

AIR LIQUIDE ITALIA e/o le sue consociate (di seguito "AIR LIQUIDE") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

AIR LIQUIDE non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.

AIR LIQUIDE non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITÀ COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITÀ A UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.

Le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienza tecniche attualmente disponibili presso AIR LIQUIDE.

Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.

Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. AIR LIQUIDE potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

E' rigorosamente proibito copiare o riprodurre, in tutto o in parte, la presente Scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica.

La presente Scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute, o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di AIR LIQUIDE. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente Scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di AIR LIQUIDE o di un soggetto terzo da cui AIR LIQUIDE ha ottenuto il diritto di usarli nella presente Scheda tecnica. L'uso di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all'approvazione per iscritto di AIR LIQUIDE.