RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DCN800 AG 50-6-600

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DCn800 sono utilizzati in secondo stadio sulle reti di distribuzione gas nei siti di produzione.

Progettato per la messa in opera di:

Gas industriali, Metano

Specifiche

Alta precisione grazie alla valvola bilanciata.

Pressione di ingresso massima a 15 ° C	50 bar
Pressione in uscita	0,8 a 6 bar
Portata nominale in Azoto	600 Nm³/h*
Filtro in entrata	100 microns

Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo	Ottone nichelato
Sede	Ottone
Valvola principale	Ottone guarnizione in EPDM
Diaframma	NBR
Filtro	Monel®
Manometro	Ø 50mm, Meccanismo in lega di rame
Tenuta	Rame, EPDM

Monel® è un marchio registrato di Special Metals Corporation.


In evidenza

Compatto e robusto: Corpo in ottone pressofuso. Pratico: Facile manutenzione senza smontaggio.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 94 mm
Altezza (H) : 218 mm
Profondità (D) : 127 mm
Ø1 : 50 mm
Peso netto : 2.5 kg





Manuale d'uso

OP 212


Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1" femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 1" femmina

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Curva di portata



Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un manometro di bassa pressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
153739	RID DCN800 AG 50-6-600	Aria, CO2, H2, Gas inerti, O2	50 bar	6 bar	600 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Ottone

IT-it_DCn800 AG 50-6-600 version 3 - 2026-10-29 19:45:24 - Photo Credit: - pagina 2/2