ANTIRITORNO PARAFIAMMA 662 TT FG



- Valvola antiritorno di fiamma
- Montaggio su flessibile
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Taglio, Saldatura

Dominio d'applicazione

Gli antiritorno di fiamma sono dispositivi di protezione e sicurezza. Sono raccomandati per tutte le applicazioni "Fiamma" con gas combustibili e/o ossigeno. Proteggono le apparecchiature e le tubazioni da pericolose inversioni di gas e flashback.

Progettato per la messa in opera di:

Acetilene, Propano, Propilene

Specifiche

Rispettare la direzione del flusso di gas

Pressione massima di esercizio / Portata massima:	C2H2 : 1.5 bar / 5.5 m3/h
Pressione massima di esercizio / Portata massima:	C3H8 : 5 bar / 13..5 m3/h
Conformità:	ISO 5175 classe 1 e EN 730-1

INFO +

Sostituzione sistematica in caso di flashback o deterioramento.

Manuale d'uso

OP

Connessione

Connessione di ingresso: Entrata: per tubo flessibile da Ø int 6,3 e 10mm
Connessione di uscita: Per tubo flessibile Ø int 6,3 e 10mm

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
154106	ARF 662 TT FG E/U AN M Ø INT.6-8 MM				
154178	ARPF 662 TT FG I / O OC. Ø INT. 6-10 MM	C2H2, C3H6	OC Ø 6.3/10 mm	OP Ø 6.3/10 mm	Ottone

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com