CARBONEIGE 100



- Produzione di piccole quantità di ghiaccio secco.
- Installazione su bombola con tubo pescante
- Adatto al diossido di carbonio allo stato liquido di qualità industriale
- In ottone nichelato

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

CARBONEIGE viene generalmente utilizzato in laboratorio per ottenere basse temperature. Il dispositivo NON è destinato per la produzione intensiva di neve ad anidride carbonica per scopi industriali o commerciali.

Progettato per la messa in opera di:

Diossido di carbonio allo stato liquido

Specifiche

Da una bombola con tubo pescante, la CO2 liquida si trasforma nel dispositivo in una "pane" di neve carbonica.

Pressione di esercizio	70 bar
Dimensioni Galette:	Diametro: 75 mm - Spessore: 30 mm
Peso Galette:	100 g

Materiali

Maniglia e manico in legno (faggio verniciato)

In evidenza

Pratico: produzione rapida di circa 20 "pani" di ghiaccio secco da una bombola di CO2 da 20 kg. Manico e impugnatura in legno per un rilascio facile e sicuro

INFO +

Non destinato alla produzione intensiva di ghiaccio secco.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 200 mm
Altezza (H) : 240 mm
Peso netto : 2.3 kg

Connessione

Connessione di ingresso: Entrata tipo C

Configurazione del modello

Il CARBONEIGE viene consegnato completo, pronto per essere collegato alla bombola.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Material
20569	CARBONEVE 100 G	CO2	NF C	Ottone

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
20569	20571	Kit di manutenzione CARBONEIGE

ITfr_CARBONEIGE 100 version 3 - 2026-10-29 15:49:37 - Photo Credit: - pagina 2/2