

ALIGAL™ 13



ALIGAL™ 13: la miscela di gas ideale per una maggiore protezione microbica dei prodotti con moderato contenuto di umidità residua.

Applicazione

Scopri ALIGAL™ 13, la miscela di gas ideale per preservare la qualità degli alimenti e ottimizzare la gestione del gas nelle birre o nei vini. Efficacia batteriostatica migliorata: Grazie al dosaggio ottimale del 30% di diossido di carbonio, ALIGAL™ 13 offre una efficace azione batteriostatica e fungistatica, prolungando la conservabilità dei prodotti con umidità in percentuale intermedia.

Qualità preservata e applicazioni versatili: La miscela ALIGAL™ 13 mantiene la freschezza, il gusto, la texture e l'aspetto originario dei tuoi alimenti. Si adatta a molteplici applicazioni: dalla conservazione dei salumi e dei formaggi alla protezione del vino e alla spillatura della birra. Ottimizza i tuoi processi enologici: ALIGAL™ 13 consente di controllare i gas disciolti nella birra o nel vino, garantendo una migliore stabilità e un'espressione aromatica ottimale dei tuoi vini.

Informazioni per il trasporto

Bombole gas compresso

Designazione ufficiale	Prodotto inodore, spesso odorizzato
UN-No	1956
ADR Classe	Classe 2
	Codice di classificazione 1A



Schede di sicurezza

Gas compresso : AL 5.9.3

Collegamento: https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds_al_5.9.3.pdf?VersionId=oIJq5dvGs.NkimLPSv5MqyjRFxtE9pcz

Proprietà fisiche

Peso molecolare	Mix
Densità relativa:	
Densità relativa, gas	Più pesante dell'aria
Colore	incolore
Odore	inodore

Caratteristiche

Identificazione dei pericoli: ad alte concentrazioni può causare asfissia

Campo di infiammabilità: non infiammabile

Esposizione personale: Assicurare una adeguata ventilazione. Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di manipolazione di bombole. Non fumare durante la manipolazione del prodotto.



Equipaggiamento bombole

Raccordo Valvola

5-UNI 11144/2005: W 21,7 x 1/14" destro - femmina

Colore ogiva:

verde brillante (RAL 6018)



Specifiche prodotto

Componenti (% Vol. abs)	Impurezze (ppm v/v)	Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione	Contenuto (m ³)	Codice prodotto
CO ₂ 30 % ± 3%	H ₂ O (5 bar) ≤ 50	Bombola	14L	200 bar	3 m ³	I4650M14R2A001
N ₂ Resto	O ₂ ≤ 20	Bombola	50L	200 bar	10,75 m ³	I4650L50R2A001
	CO ≤ 10	Pacco bombole	V12*50L	200 bar	129 m ³	I4650V12R2A001
	NO/NO ₂ ≤ 10	Pacco bombole	V16*50L	200 bar	172 m ³	I4650V16R2A001
	CnHm ≤ 30					
	Zolfo totale (S) ≤ 0,5 (*)					
	Oli ≤ 5 ppm w/w (*)					

Informazioni supplementari

I componenti della miscela sono conformi alle specifiche E290 (CO₂) e E941 (N₂)

Prodotto conforme alla normativa alimentare

(*) garantiti nel Diossido di Carbonio liquido utilizzato come materia prima



Gas compresso in bombole e pacchi prodotto e condizionato utilizzando elettricità rinnovabile al 100%.

Limiti di responsabilità

AIR LIQUIDE ITALIA e/o le sue consociate (di seguito "AIR LIQUIDE") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

AIR LIQUIDE non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.

AIR LIQUIDE non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITA' COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITA' A UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.

Le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienza tecniche attualmente disponibili presso AIR LIQUIDE.

Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.

Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. AIR LIQUIDE potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

E' rigorosamente proibito copiare o riprodurre, in tutto o in parte, la presente Scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica.

La presente Scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute, o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di AIR LIQUIDE. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente Scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di AIR LIQUIDE o di un soggetto terzo da cui AIR LIQUIDE ha ottenuto il diritto di usarli nella presente Scheda tecnica. L'uso di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all'approvazione per iscritto di AIR LIQUIDE.