


# Anidride Carbonica N48 / CO<sub>2</sub>



Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages: 333 - 368

## Applicazione

Agente acido  
Sintesi chimica  
Fluido criogenico (CO<sub>2</sub> liquido o solido)  
Agente passivante  
Atmosfera protettiva (saldatura, alimenti, ecc)

## Informazioni per il trasporto

### Gas liquefatti

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Designazione ufficiale | Diossido di carbonio         |
| UN-No                  | 1013                         |
| ADR Classe             | Classe 2                     |
|                        | Codice di classificazione 2A |



## Schede di sicurezza

Gas compresso : AL.018A  
Collegamento: [https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds\\_al\\_018a.pdf?VersionId=.A\\_NaiZLYWx4cnwgYAiE3XUcQtEhopjT](https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-06/sds_al_018a.pdf?VersionId=.A_NaiZLYWx4cnwgYAiE3XUcQtEhopjT)

## Proprietà fisiche

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Peso molecolare       | 44 g/mol        |
| Densità relativa:     |                 |
| Densità relativa, gas | 1,52 (aria = 1) |
| Colore                | incolore        |
| Odore                 | inodore         |
| CAS numero            | 124-38-9        |

## Caratteristiche

**Identificazione dei pericoli:** Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Asfissiante in alte concentrazioni.

**Campo di infiammabilità:** non infiammabile

**Esposizione personale:** Assicurare un'adeguata ventilazione. Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di manipolazione di bombola.



## Equipaggiamento bombole

### Raccordo Valvola

2 UNI 11144/2005: W 21,7 x 1/14" destro - maschio

### Colore ogiva:

grigio (RAL 7037)



**Specifiche prodotto**

| Purezza globale<br>(% Vol. abs)<br><u>CO<sub>2</sub></u> | Impurezze<br>(ppm v/v)            | Modalità di<br>fornitura | Tipo<br>imballaggio | Pressione | Contenuto<br>(kg) | Codice prodotto |
|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| ≥ 99,998 %   | H <sub>2</sub> O (5 bar) ≤ 3 ppmv | Bombola                  | 14L                 | -         | 10 kg             | P0762M14R0A001  |
|  | O <sub>2</sub> ≤ 2 ppmv           | Bombola                  | 40L                 | -         | 24 kg             | P0762L40R0A001  |
|  | N <sub>2</sub> ≤ 8 ppmv           | Pacco bombole            | V16*27L             | -         | 256 Kg            | P0762V16Y0A001  |
|  | CnHm ≤ 2 ppmv                     |                          |                     |           |                   |                 |
|  | H <sub>2</sub> ≤ 0.5 ppmv         |                          |                     |           |                   |                 |
|  | CO ≤ 1 ppmv                       |                          |                     |           |                   |                 |

## Limiti di responsabilità

AIR LIQUIDE ITALIA e/o le sue consociate (di seguito "AIR LIQUIDE") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

AIR LIQUIDE non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.

AIR LIQUIDE non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITA' COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITA' A UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.

Le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienza tecniche attualmente disponibili presso AIR LIQUIDE.

Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.

Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. AIR LIQUIDE potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

E' rigorosamente proibito copiare o riprodurre, in tutto o in parte, la presente Scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica.

La presente Scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute, o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di AIR LIQUIDE. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente Scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di AIR LIQUIDE o di un soggetto terzo da cui AIR LIQUIDE ha ottenuto il diritto di usarli nella presente Scheda tecnica. L'usa di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all' approvazione per iscritto di AIR LIQUIDE.