

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DC 50-4-40 FOOD

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione o su supporto a muro
- Adatto ai gas ALIGAL
- In ottone nichelato

Industria Agro-Alimentare, Bevande

Dominio d'applicazione

ERROR: INVALID HTML

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Eccetto:

Gas corrosivi

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C..... 20 bar

Portata nominale in Azoto..... 40 m³/h

Materiali

Corpo Ottone nichelato

Sede Ottone

Valvola principale..... A sfera in acciaio inox

Diaframma..... EPDM

In evidenza

ERROR: INVALID HTML

Dimensioni

Altezza (H) : 135 mm

Profondità (D) : 92 mm

Peso netto : 1.4 kg

Manuale d'uso


OP 220

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1/4 BSPP femmina

Connessione di uscita: 1 uscita G 1/4 BSPP femmina

Curva di portata



Configurazione del modello

Il riduttore DC 50 FOOD viene fornito senza raccordi. E' dotato di un manometro a bassa pressione. E' corredato di Scheda Informativa FOOD AL - (Food Grade conformity EN 1935 :2004).

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Raccordo d'uscita
193964	RID DC 50-4-40 FOOD	Gas inerti, O2	50 bar	0,5 a 4 Bar	40 m3/h	non fornito

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	168708	RACCORDO G1/4 BSPP Maschio - CM 6mm Inox (Gyrolok®)