ANTIRITORNO PARAFIAMMA 662 RF FG



- Valvola antiritorno di fiamma
- Montaggio su torcia
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Taglio, Saldatura

Dominio d'applicazione

Gli antiritorno di fiamma sono dispositivi di protezione e sicurezza. Sono raccomandati per tutte le applicazioni "Fiamma" con gas combustibili e/o ossigeno. Proteggono le apparecchiature e le tubazioni da pericolose inversioni di gas e flashback.

Progettato per la messa in opera di:

Acetilene, Propano, Propilene

Specifiche

Rispettare la direzione del flusso di gas

Pressione massima di esercizio / Portata massima:	C2H2 : 1.5 bar / 5.5 m3/h
Pressione massima di esercizio / Portata massima:	C3H8 : 5 bar / 13..5 m3/h
Conformità:	ISO 5175 classe 1 e EN 730-1

*Portata nominale in azoto a 15°C.

INFO +

Sostituzione sistematica in caso di flashback o deterioramento.

Manuale d'uso

OP

Connessione

Connessione di ingresso: Quickmatic
Connessione di uscita: Dado girevole: G 3/8 LH (sinistra)

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
154111	ARF 662 RF FG M EN561 - G3/8 LH F	O2	Quick Connect M	G 3/8 BSPP LH F	Ottone

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com