

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DCN800 50-30-800

Made in France



- portata molto elevata
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Processo industriale

Dominio d'applicazione

ERROR: INVALID HTML

Progettato per la messa in opera di:

Gas dell'aria di tipo industriale

Progettato per:

Diossido di carbonio, Gas industriali

Eccetto:

Acetilene

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C 50 bar

Portata nominale in Azoto 800 Nm³/h

Materiali

Corpo Ottone

Pistone Ottone

Filtro Monel®

Tenuta EPDM

In evidenza

ERROR: INVALID HTML

Dimensioni

Altezza (H) : 271 mm
Ø1 : 91 mm
Peso netto : 5.6 kg


Manuale d'uso

OP 212

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1" femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 1" femmina

Curva di portata



Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita
205814	RID DCN800 50-30-800 G1"F-G1"F	CO2, O2	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F