# PUNTI DI UTILIZZO MODULGAS AR/CO2 15-4-30



- Punto d'utilizzo industriale
- Arresto e regolazione del flusso
- Adatto alle miscele Ar/CO2
- In ottone

Processo industriale, Saldatura

## Dominio d'applicazione

I punti di utilizzo MODULGAS costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas industriali. Vengono particolarmente impiegati per la saldatura TIG , MIG-MAG e fiamma.

### Progettato per la messa in opera di:

Gas neutri industriali, Miscele industriali di argon e diossido di carbonio

## Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....25 bar
Pressione in uscita.....1 a 4 bar
Pressione Nominale : .....15 Bar

## Materiali

| | |
|---|---|
| Valvola ..... | Valvola a sfera da 1/4 di giro ingresso |
| Riduttore ..... | Membrana in EPDM, Corpo in ottone |

## In evidenza

Robusto: copertura protettiva in metallo. Pratico: montaggio a parete.

# Dimensioni

**Lunghezza (L) :** 95 mm
**Altezza (H) :** 330 mm
**Altezza (H1) :** 245 mm
**Profondità (D) :** 95 mm
**Peso netto :** 2.4 kg

# Manuale d'uso

**OP 430**

# Descrizione della connessione:

Dado G 3/8 RH + Oliva portagomma per tubi flessibili Ø int 6 e 8 mm.

# Connessione

**Connessione di ingresso**: G 3/8" femmina
**Connessione di uscita**: G 3/8" maschio RH (destra)

# Configurazione del modello

I punti di utilizzo sono forniti con una vavola d'arresto, un raccordo di uscita e accessori per il fissaggio a parete.

# Prodotti

| Riferimento | Descrizione breve | Gas | Pressione massima di ingresso | Pressione massima di uscita | Portata | Forma del raccordo di ingresso | Raccordo d'uscita | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45568 | PDU MODULGAS AR/CO2 15-4-30 | Ar/CO2 | 25 bar | 4 bar | 30 l/min | G 3/8 BSPP femmina | OP 6mm | Ottone |

ITit_MODULGAS Ar/CO2 15-4-30 version 1 - 2026-10-29 18:05:53 - Photo Credit: - pagina 2/2